




POWER - ALL
Energía Segura, Protección Continua

SUPRESOR DE TRANSIENTES MODULAR POWER VIT GA-120-480 TRIFASICO



Supresor de picos multivoltaje 120V (160KA) a 480V (160 kA), grado industrial, para montaje en pared, con alarma de falla de ausencia de AC, alarma ausencia de tierra, alarma de falla de modulo de supresor.

Proteja sus equipos y cargas criticas de transientes de voltaje.

Características principales

- Supresor Modular grado industrial
- Cumple con UL1449 Certificación
- IEC61643-11
- Fácil manejo, instalación y remplazo de modulos Alarma
- visual y sonora
- Protección trifásica (120/208 160KA) - (277/480 160kA) 8/20us
- Alarma a distancia contacto seco tipo "C" libre de voltaje
- Amplio rango de temperatura de operación
- Alarma de falla de supresor
- Alarma de ausencia de AC
- Alarma de ausencia de tierra
- Filtros EMI/RFI, seguimiento de onda
- Gabinete NEMA 3
- Instalación pared



Para aplicaciones de telecomunicaciones, radio bases, equipos críticos, fuentes de alimentación, UPS, equipo industrial y comercial.



CARACTERISTICAS TECNICAS		
Capacidad		160KA (120/208) 160KA (277/480)
Modelo		POWER VIT GA-120-480
Dispositivo de proteccion contra sobretensiones grado industrial, UL tipo I, II encapsulado NEMA 3		
Voltaje de operación AC		3F+N+T, 120/208VAC – 277/480VAC
Voltaje continuo máximo de operación (MCOV)		120/208VAC 277/480VAC
Linea - Neutro		150V 385V
Linea - Tierra		150V 385V
Neutro - Tierra		150V 280V
Linea - Linea		300V 770V
Capacidad de Protección		160KA 160KA
Corriente de descarga nominal		80kA 80KA
Corriente de Protección trifásica		240KA 240KA
Índice de voltaje de protección (VPR)		
Linea - Neutro		900V 1600V
Linea - Tierra		800V 1400V
Neutro - Tierra		800V 1400V
Línea - Línea		1500V 3200V
Modos de Protección		F1-F1, F1-F3, F2-F3, F1-N, F2-N, F3-N, F1-T, F2-T, F3-T,N-T
Tecnología de supresión		T MOVMODULAR
Interruptor de mantenimiento		3x32amp / 3000A
Alarmas		falla de modulo de supresor, ausencia de AC, ausencia de tierra
Indicador LED		verde (operación normal) rojo (Alarma), apagado, falla L1, L2, L3, Neutro, Tierra
Interruptor para cambio de voltaje de operación		2 de 3x32Amp.
Contactos secos tipo "C"		contacto seco libre de voltaje 120VAC/220VAC//10Amp, 30VCD/28VCD//10Amp.
Temperatura de operación °C		-40°C a +85°C
Tipo de caja		NEMA 3 para interior
Cumplimiento de estándares y certificaciones		UL1449, IEC61643-11
Filtraje		EMI/RFI UL 1283 RFI - 60dB
Otros		Seguimiento de onda (Sine Wave Tracking)
Dimensiones (mm)		400x400x200
Peso (KG)	8kg aproximadamente	

Las imágenes del producto son solo representativas pueden cambiar el modelo del equipo.